

600 Patín "Jiffy"



Modelo 600-15-726

El Patín de la serie 600 "Jiffy" superior a cualquier otro Patín de su clase. Nuestro singular "**Desenganche Rápido**", así como otras características hacen que este Patín sea el elegido por muchas flotillas en la Industria.

- ☛ "Desenganche Rápido", permite subir y bajar al instante el pedestal del patín sin necesidad de la manivela.
- ☛ Resorte de Acción Rápida, permite que la manivela regrese a su posición original, ésto mantiene a la manivela en su lugar, y sin riesgo de que sufra daño.
- ☛ Aceitera para una lubricación adecuada a el Tornillo Sinfin.
- ☛ Tubo DOM, le proporciona tanto a la parte interna como externa del tubo una máxima protección contra la penetración de elementos contaminantes.
- ☛ La placa de montaje puede ser soldada a cualquier altura del tubo desde fábrica, o puede ser embarcada por separado. (disponible en la mayoría de los modelos)

Capacidad: 5,000 lbs. (2,268 kg) Operativa, 10,000 lbs. (4,536 kg) Estática.
La capacidad real puede variar dependiendo de la base. Consultar tabla de las bases (pág. 41).

Modelos Disponibles:

Modelo	Carrera	*Altura Total	Peso (sin base)
600-12	12 pulg. (305 mm)	26 1/16 pulg. (662 mm)	41 lbs. (18.6 kg)
600P-12	12 pulg. (305 mm)	26 1/16 pulg. (662 mm)	33 lbs. (15.0 kg)
600-15	15 pulg. (381 mm)	29 5/8 pulg. (752 mm)	44 lbs. (20.0kg)
600P-15	15 pulg. (381 mm)	29 5/8 pulg. (752 mm)	36 lbs. (16.3 kg)

*(Retraído, incluye manivela)


Bases Opcionales: Ver tabla en pág. 41.

Accesorios Opcionales:


688 Soporte Giratorio: Ayuda a mantener al Patín levantado y libre de peligro cuando el vehiculo está en movimiento.

Ensamble Amortiguador: Reduce posible daño al Patín cuando una repentina caída de carga es aplicada.


Jiffy Rápido Desenganche



"El Desenganche Rápido" de nuestra serie 600 le permite al usuario subir y bajar rápidamente el pedestal del Patín con un rápido movimiento.



Mientras aplica una ligera presión en la base de la rodaja, gire la palanca de desenganche rápido. El tubo interior del patín ahora puede ser extendido hasta el suelo.



Una vez que la rodaja ha tocado el suelo, unas ligeras vueltas con la manivela levantará la carga a la posición deseada. El resorte de la manivela hará que ésta regrese a su posición original una vez liberada.

Una vez que la carga ya ha sido removida del Patín, usted puede regresar rápidamente el pedestal del patin a su posición retraída.

GUIA IMPORTANTE que aplica a todos los Patines Premier

- Nunca opere el patin en terrenos que estén disperejos, o donde se corra el riesgo de que al levantar la carga ésta se deslice.
- Nunca sobrecargue el Patín o Gato, ni las bases.
- Frecuentemente lubrique e inspeccione el Patín, revise sus componentes y las bases para detectar posibles daños o desgaste excesivo.

- NO DESCUADRE, cualquier aplicación inadecuada como sobre esfuerzo excesivo puede provocar daño al producto y a sus componentes, resultando en fallas y desprendimiento del remolque mientras esta en movimiento.

